



127.G = 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 1127.G = 1 - 4 mm<sup>2</sup>  
 117.G = 1 - 6 mm<sup>2</sup>  
 119.G = 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>  
 115.G = 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>



128.G = 0,75 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 1128.G = 1 - 4 mm<sup>2</sup>  
 118.G = 1 - 6 mm<sup>2</sup>  
 120.G = 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>  
 116.G = 2,5 - 16 mm<sup>2</sup>


**KLEINHUIS Anschlussklemme 3pol.Porzellan, Klemmbereich 2,5-16 mm<sup>2</sup>**
**Art. Nr. K116.G**

Anschlussklemme nach DIN 60998, mit Befestigungsbohrungen Die Anschlussklemme muss lagefixiert werden Abmessung HxBxL : 23,5 x 23,5 x 45,5 mm Pole : 3 Klemmbereich: 2,5 - 16 mm<sup>2</sup> Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 200 ° C Nennspannung : 450 V Farbton: weiss

**Technische Information**

Nennquerschnitt	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Mit Betätigungshebeln	Nein
Farbe	weiß
Nennspannung	450 V

Geeignet für Massivleiter	Ja
Geeignet für flexible Leiter	Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter	Ja
EAN	4011126003147