


**MDT KNX Tasterschnittstelle 2fach 230 V Eingänge Up**
**Art. Nr. MDTBE-02230.02**

- Tasterschnittstelle für 230 V AC Kontakte
- max. Leitungslänge 100 m pro Eingang
- keine eigene Kontaktspannung, benötigt 230 V AC am Eingang
- Komfortapplikation
- integrierter Impuls- bzw. Schaltzähler
- Bauform: Up, 41 x 41 x 12 mm (L x B x T)

KNX Tasterschnittstelle / Tasterinterface 2-fach, UP, Ausführung 230 V AC. Ausführung für Steuersignale 230 V AC. Zum Einbau in die Schalterdose, Leitungslänge max. 100 m. Zum Anschluß von 230 V Tastern, Schaltern, Bewegungsmeldern. Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte. Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. 4 integrierte Logikmodule, z.B. zur Auswertung der Eingänge (Fenster geschlossen oder zweites Objekt senden). Schließer- oder Öffnerbetrieb, Länge des Tastendrucks einstellbar. Dimmer- und Jalousiefunktion für Ein- und Zweitaster Betrieb. Senden der Werte, Zwangsführung und Schaltbefehle einstellbar. Tasterbetrieb mit kurzem/langem Tastendruck und 2 Objekten. Integrierte Impuls- und Schaltzähler. Zyklisches Senden einstellbar. Zum Einbau in die Schalterdose. Abmessungen (B x H x T): 41 mm x 41 mm x 22 mm. Integrierter Busankoppler. 3 Jahre Produktgarantie.

**Technische Information**

Bussystem KNX	Ja	Art der Eingangsspannung	AC
Montageart	Unterputz	Schutzart (IP)	IP20
Type	Komfort Applikation	EAN	4251916110017