



R&S Gerätestecker MCW MCW-S4/250 400V-6h

Art. Nr. **RS22111**

Wandstecker MCW - C-Line

Robuste Wandgerätestecker für die fixierte Montage an der Wand oder am Boden. Die angewinkelte Position des Steckers erleichtert die Bedienung. Ideal für den sicheren Anschluss mobiler Verbraucher wie Baumaschinen, Tunnelbohrmaschinen, Fördergeräte, Abbaugeräte, Krananlagen, Schiffe, Induktions-Schmelzöfen, Prüfeinrichtungen, Baustromverteiler etc.

Passend zu mobiler Kupplungsdose (FC).

Vorteile

- Zweckmässig – Kupplungsstecker für Stromstärken bis 200 A – 250 A (C-Line)
- Kompatibel mit Standardgeräten – Spannung bis 1'000 VAC, 50/60 Hz
- Kundenspezifisch – 4-pol. (3L+PEN) oder 5-pol. (3L+N+PE)
- Konform – In Anlehnung an Norm IEC EN SN 60309-1 und IEC EN SN 60309-2
- Sicherheit hat Priorität – 2 Pilotkontakte (nacheilend schliessend, voreilend öffnend)
- Für raue Umgebungen – Robuste Bauweise aus Aluminium und rostfreiem Stahl
- Hervorragende IP-Schutzklasse – IP67 als Standard für alle Stecker und Steckdosen
- Hält extremen Temperaturen stand – Temperaturbereich von -40°C bis +100°C
- Maximale Zuverlässigkeit – Kontaktpins vollständig versilbert für maximale Kontaktfläche
- Verlängerte Lebensdauer – Alle Schrauben und Klemmen aus rostfreiem Stahl
- Flexibel in Anwendung – Kabelverschraubung für Kabel-Ø 45 – 66mm

Technische Information

Stromstärke	250 A	Spannung	400 V
Bauform	Gerätestecker		
Polzahl	5		