

**MAICO FENSTERVENTILATOR EVN 22 R zur Be- und Entlüftung**Art. Nr. **M0080.0857**

Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände. Geräuscharmes Flügelrad. EVN 15: Kunststoff-Flügelrad. EVN 22: Alu-Flügelrad. Ventilator wartungsfrei. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein. Robuster Motor mit selbstschmierenden Sintergleitlagern, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Gehäuse. Artikel: EVN 22 R, Fördervolumen: 0 Pa / 640 m<sup>3</sup>/h, Drehzahl: 1280 1/min, Lüftrichtung: Be- und Entlüftung, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 49 W, I<sub>Max</sub>: 0,23 A, Schutzart (IP): 24, Netzzuleitung: 4 1,5 mm<sup>2</sup>, Einbauort: Fenster / Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 4,2, Klappenart: selbst öffnend/schließend, Nennweite: 225 mm, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: 40 C.

**Technische Information**

Netzfrequenz	50 Hz	Drehzahl	1280 1/min
Bemessungsspannung	230 V	Schutzart (IP)	IP24
Fördermitteltemperatur	-20 - 40 °C	Ausführung	Be- und Entlüftung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Nennweite	225 mm
Farbe	weiß	Verschlussklappe	selbsttätig
Volumenstrom	640 m <sup>3</sup> /h	EAN	4012799808572