


**KAISER Hohlwand Gerätedose Verbindungsdose O-range ECON64 luftdicht**
**Art. Nr. A9264-22**

- innovative Öffnungslasche: garantiert dauerhaft luftdicht
- praktisch: Rohreinführungen bis M25 bei allen ECON®-Dosen / Einbauöffnung 60 mm
- sicher: Luftdichtheit und Rückhalt von Leitung und Rohr
- hilfreich: Beschriftung auf der Membran
- schnell: inkl. 2 Geräteschrauben mit Plus-Minus-Antrieb (für Plattenstärke 7 – 40 mm)

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 64, luftdicht mit Geräteschrauben, Tiefe 62 mm

**Technische Information**

Montageart	Hohlwand
Fräsloch Ø	68 mm
Form	rund
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
DIN EN Rohr	2x bis Ø 25 mm
luftdicht	Ja
Ausführung	Einzel
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Durchmesser	68 mm
Tiefe	62 mm
Innentiefe	62 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	1
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Ja
Rohrverriegelung	Nein
Einführung von hinten	Ja
Anzahl der Einführungen	9

Anzahl der mitgelieferten Tüllen	7
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	sonstige
Farbe	orange
Schutzart (IP)	IP3X
Ausführung Deckel	ohne
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Winddicht	Ja
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Klemme lagefixiert	Nein
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	Tunnelstutzen
Mit Nagellaschen	Nein
Spezielle Anwendung	sonstige
Geräteschrauben	2
für Plattenstärke	7 - 40 mm
EAN	4013456548299