



MENNEKES Stekdosen-Kombi AMAXX 2 3xSSTD, IP44 + Abs.

 Art. Nr. **AM 920003**

AMAXX Stekdosen-Kombination, IP44
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)
 plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung

Unterteil schwarz

Oberteil elektrograu RAL 7035

seitlich anscharniert

mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene
 unter transparenter Betätigungsklappe
 nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss
 abschließbar

Stekdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

3 SCHUKO-Stekdosen 16A 2p+E 230V

3 LS-Schalter 16A 1p C

Pos.01

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 32 oben (verschlossen)

2 M 32 unten (verschlossen)

je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)

 für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	ohne
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	260 mm
Breite	225 mm
Tiefe	175 mm

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

EAN

4015394223016

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung)