MENNEKES Steckdosen-Kombi AMAXX 2 2xSSTD 2x16/5, IP44

## Art. Nr. AM 920024

- vorziehbare Tragschienen
- Ein-Mann-Montage
- anscharniertes Gehäuseoberteil seitlich zu öffnen
- alle Kombinationen sind anschlussfertig vorverdrahtet und auf elektrische Sicherheit und Qualität geprüft (Anschluss bis max. 10 mm²)
- Maße: 260 x 225 mm
- Schutzart IP44 (AM 920489 IP67!)

AMAXX Steckdosen-Kombination, IP44
anschlussfertig verdrahtet
Schutzart IP 44

Gehäuse:
1 AMAPLAST-Gehäuse 260x225 mm (HxB)
plombierbar, mit Außen-u.Innenbefestigung

Unterteil schwarz
Oberteil elektrograu RAL 7035
seitlich anscharniert
mit Doppelgewinde-Deckelschrauben

Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung

Bestückung:
Pos.01
2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V
Pos.02
2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:
2 M 32 oben (verschlossen)
2 M 32 unten (verschlossen)
je 2 M 20 oben und unten (verschlossen)
Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²
Klemme für 1 Leitung bis 3 x 10 mm²

### Technische Information

| | |
|---|---|
| CEE-Steckdose - 16 A | 2x16A5p400V |
| CEE-Steckdose - 32 A | ohne |
| CEE-Steckdose - 63 A | ohne |
| CEE-Steckdose - 125A | ohne |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 2 |
| Ausführung | 2 SCHUKO 16 A, 230 V / 2 CEE 16 A, 400 V, 5p |
| Absicherung | sonstige |
| FI-Schutzschalter | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |

| | |
|---|---|
| Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | sonstige |
| Handhabung | Wandmontage |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Militärausführung | Nein |
| Farbe | grau |
| Höhe | 260 mm |
| Breite | 225 mm |
| Tiefe | 209 mm |
| EAN | 4015394223221 |