



MAICO Rohreinschubventilator ERV 150 TC

 Art. Nr. **M0080.0987**

Ausführung mit Timer: Ein/Aus über Lichtschalter oder separaten Schalter. Einstellbare Nachlaufzeit 3...25min. 1-Stufiger Kleinraumventilator zur Entlüftung der Ablufträume. Für Dauerbetrieb geeignet. Standard Version: Drehzahlsteuerbar. TC Version: mit einstellbarer Nachlaufzeit 3...25min. Schutzart IP X2. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweis: Wand- und Deckenmontage möglich. Montage primär in der WH120 / WH150 vorgesehen. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Artikel: ERV 150 TC, Fördervolumen: 366 m³/h, Drehzahl: 2440 1/min, Luftfrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 38 W, I_{Max}: 0,27 A, Schutzart: IP X2, Polumschaltbar: nein, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Aufstellungsort: Abluftraum, Einbauart: Rohr, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,8 kg, Gewicht mit Verpackung: 1 kg, Nennweite: 151 mm, Geeignet für Nennweite: 151 mm, Breite: 151 mm, Höhe: 151 mm, Tiefe: 125 mm, Breite mit Verpackung: 160 mm, Höhe mit Verpackung: 160 mm, Tiefe mit Verpackung: 130 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Ta-Umgebungstemperatur: -20 °C ≤ Ta ≤ +40 °C, Schalldruckpegel: 43 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen

Technische Information

Netzfrequenz	50 Hz	Nennweite	151 mm
Bemessungsspannung	230 V	Zusammenstellung	sonstige
Montageart	Rohranbau	Ausführung	axial
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Richtung	Entlüftung
Farbe	weiß	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Volumenstrom	366 m ³ /h	EAN	4012799809876
Schutzart (IP)	sonstige		