


MAICO WANDEINBAUVENTILATOR EN 20

 Art. Nr. **M0081.0307**

Gehäuse ohne Werkzeug zur Reinigung einfach abnehmbar. Angenehm leise. Schmutzfreier und schneller Austausch von bestehenden EN-Geräten, da 100 % kompatibel mit den Vorgängergeräten EN und ET. Bei vorhandenen elektrischen Aussenklappen mit Steckverbindung: Stecker abtrennen und die einzelnen Adern gemäß Schaltbilder EN/ENR im Internet neu anklemmen. Ventilator wartungsfrei. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Artikel: EN 20, Fördervolumen: 0 Pa / 420 m³/h, Drehzahl: 1350 1/min, Luftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 30 W, I_{Max}: 0,21 A, Schutzart (IP): 44, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm², Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,5, Nennweite: 200 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 C.

Technische Information

Netzfrequenz	50 Hz	Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsspannung	230 V	Ausführung	Entlüftung
Mediumtemperatur	-20 °C	Nennweite	200 mm
Volumenstrom	420 m ³ /h	Verschlussklappe	ohne
Drehzahl	1350 1/min	EAN	4012799813071