


**KAISER ECON Gerätedose O-range ECON 2, luftdicht**
**Art. Nr. A9252-22**

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen, für Plattenstärken 7 – 40 mm
- integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
- normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
- kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose, O-range ECON® 2, mit Geräteschrauben, Tiefe 48 mm

**Technische Information**

Montageart	Hohlwand	Für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Fräsloch Ø	2 x 68 mm	Rohrverriegelung	Nein
Form	oval	Rohrverriegelung optional	Nein
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten	Einführung von hinten	Ja
Ausführung	Doppel	Anzahl der Einführungen	4
Mit drehbarem Ring	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Koppelbar	Ja	Farbe	orange
Bestückung	ohne	Ausführung Deckel	ohne
Länge	136 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
Breite	68 mm	Plombierbar	Nein
Tiefe	48 mm	Funktionserhalt	ohne
DIN EN Rohr	4 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm	Mit Abschirmung	Nein
Für Anzahl Geräteeinsätze	2	Winddicht	Ja
Befestigung der Geräte	schrauben	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Schrauben	Ja	Stutzen	sonstige
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Spezielle Anwendung	sonstige
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja	luftdicht	Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Halogenfrei	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	EAN	4013456550889

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A5000-78	O-range® Trennsteg halogenfrei
Zubehör	A5000	O-range® Trennsteg