


KAISER ECON Gerätedose halogenfrei O-range ECON 3, luftdicht
Art. Nr. A9253-78

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen, für Plattenstärken 7 – 40 mm
- integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
- normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
- kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose, O-range ECON® 3, halogenfrei, mit Geräteschrauben, Tiefe 48 mm

Technische Information

Montageart	Hohlwand
Fräsloch Ø	3 x 68 mm
Form	oval
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung	3-fach
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Ja
Bestückung	ohne
Länge	204 mm
Breite	68 mm
Tiefe	48 mm
DIN EN Rohr	6 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze	3
Befestigung der Geräte	schrauben
Mit Schrauben	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein

Für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Rohrverriegelung	Nein
Rohrverriegelung optional	Nein
Einführung von hinten	Ja
Anzahl der Einführungen	6
Werkstoff	Kunststoff
luftdicht	Ja
Halogenfrei	Ja
Farbe	orange
Ausführung Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Plombierbar	Nein
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Winddicht	Ja
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stützen	sonstige
Spezielle Anwendung	sonstige
EAN	4013456550933

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A5000-78	O-range® Trennsteg halogenfrei
Zubehör	A5000	O-range® Trennsteg