


MENNEKES Steckdosen-Kombi MINI 2xSSTD, 1xCEPEX mit 2 E-DAT Mod.RJ45
Art. Nr. AM 25705

- Steckdosen-Kombination anschlussfertig verdrahtet
- physikalische Trennung von Energie und Daten
- mit Verschraubungen
- 1 Cepex-Datendose Anbau-Gehäuse mit 2 E-DAT Modulen RJ45, Fabrikat: BTR mit Beschriftungsfeld, abschließbar, Schutzart IP44, schwarz RAL 9005
- 2 (4) SCHUKO 16 A, 230 V, Schutzart IP54, schwarz RAL 9005

Steckdosen-Kombination, IP44
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 AMAPLAST-Gehäuse 118x170 mm (HxB)
 elektrograu RAL 7035

Bestückung:

2 Schuko-Steckdosen 16A2p+E 230V
 Schutzgrad IP54, schwarz RAL 9005
 1 Datendose Cepex Anbau-Gehäuse
 gleiche Schließung
 mit 2 E-Dat Modulen RJ45, Fabrikat BTR;
 mit Beschriftungsfeld, abschließbar
 Schutzgrad IP 44, schwarz RAL 9005

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 25 oben (verschlossen)
 1 Kabelverschraubung M 25 unten
 1 Kabelverschraubung M 25 2x8 unten
 (Dichteinsatz für 2 Einzelkabel bis 8 mm
 Durchmesser)
 mit Klemme für 1 Leitung bis 3 x 4 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	ohne
CEE-Steckdose - 32 A	ohne
CEE-Steckdose - 63 A	ohne
CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Ausführung	2 SCHUKO (H x B: 118 x 170 mm)
Absicherung	sonstige
FI-Schutzschalter	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung)	
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Militärausführung	Nein
Farbe	grau
Höhe	170 mm
Breite	160 mm
Tiefe	100 mm
EAN	4015394245773