MENNEKES EverGUM-Kombi MAXI,tragbar 6xSSTD 2x16/5 1x32/5 IP44 +Abs.

Art. Nr. AM 7509790

- Gehäuse aus Vollgummi, Signalgelb RAL 1003 oder schwarz
- anschlussfertig verdrahtet
- 2 (3) m Kabel mit CEE-Stecker 16,32 bzw. 63 A, 5p (außer AM70430OE - Gerätestecker!)
- Schutzart IP44
- Abmessung COMPACT: 287 x 300 x 230 mm; MAXI: 330 x 360 x 340 mm (HxLxB)

MENNEKES Verteiler EverGUM maxi, tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 360x340x330 mm(LxBxH) schwarz RAL 9005, stapelbar, mit Traggriff Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss Bestückung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (1276) Pos. 02 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V (1385) 2 LS-Schalter 16A 3p C Pos. 03 6 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 6 LS-Schalter 16A 1p C Pos. 01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN= 0,03 A Zuleitung/Anschlussmöglichkeit: 2m Zuleitung H07RN-F5G6 und 1 CEE-Stecker 32A 5p 400V (34)

Technische Information

Ausführung	6 SCHUKO über LS, 2xCEE 16A über LS, 1xCEE 32A, FI 63 A 4p 0,03A
Bauart	MAXI
Farbe	schwarz

Schutzart (IP)	IP44