


DIVUS CIRCLE small+ Videotürsprechstelle mit Wandleuchte
Art. Nr. DI-CIRCLE-SPLUS

- Systemtechnologie: IP
- Versorgung über PoE
- inkl. 2,2" (5,5cm Bildschirmdiagonale) monochrom Display und kapazitivem Touchsensor
- inkl. Näherungssensor
- Sprachwaagen-Steuerung: Full-Duplex
- inkl. weißer LED-Wandbeleuchtung
- Tages- und Nachtsichtkamera
- Android Betriebssystem
- Schutzart IP65
- Abmessungen (Durchmesser): 140 mm

Produkteigenschaften: Full-Duplex Digitale-Videotürsprechstelle DIVUS CIRCLE 5,58cm - 2,2" monochrom Display; Design: schwarzer Glastouch, mit integriertem weißem-LED Leuchtring rückseitig, flächenbündige Wandmontage des DIVUS CIRCLE small +; Im Standby Modus scheint nur eine runde Scheibe an der Wand zu hängen. Hinter der kreisrunden Glasfläche verbergen sich neben der Klingel auch noch das Display, der Näherungssensor und die Kamera. Die Klingel, das Display und das LED Licht werden erst durch den integrierten Näherungssensor aktiviert; LED Ring fungiert als LED Wandlampe. Die Ausleuchtungsstärke kann eine zusätzliche Wandlampe ersetzen. Der umlaufende Ring aus 30 weißen LEDs hat eine Leuchtdichte auf Weiß von jeweils 710-1400 mcd; Es können von jedem Besucher Fotos gespeichert werden; Hauptfunktionen: Video-Streaming-IP-Kamera (MJPEG); Optional: RFID-Leser (öffnet die Tür über eine Karte / Ausweis) inkl. Zugriffsplannung; Allgemeine Merkmale: Kamera: Tages- und Nachtsichtkamera mit einer Auflösung von 1920 x 1080 pixel; 1-25 fps; 1/3 CMOS-Sensor; Nachtsicht mit IR-LEDs; Weitwinkel-Fischaugen-Objektiv; 1,7 mm, f 1 / 2,5 "; Kodierungsformat MJPEG; Display: 5,58cm - 2,2" monochrom Display; Graphic OLED, 128 x 32 white on black; Projektiv-kapazitiver Dual Touch Sensor. Bedienbar durch 4mm starkes Glas; Audio: Lautsprecher und Mikrofon (5W), Akustische Echounterdrückung, programmierbare Eingangsverstärkung, Vollduplex; VoIP: Integrierter SIP Client und integrierter SIP Server für bis zu 5 gleichzeitig verbundene Geräte; Helligkeitssensor: integriert; Fotodiode; Näherungssensor: bis zu 10cm – 50 cm Reichweite; Betriebssystem: Embedded Linux; Outputs: Über I/O-Modul (siehe separaten Punkt); Umgebungsbedingungen: Schutzgrad IP53, nicht für die Montage mit direkter Sonneneinstrahlung zugelassen, Temperatur -15°C to +40°C max., Relative Luftfeuchtigkeit 15% bis 80%; Spannungsversorgung: 24/ 48 VDC; Standards: CE Zulassung; Schnittstellen: RJ45 Ethernet; Serielle RS485 Schnittstelle (Verbindung zum I/O-MODULE); Abmessungen: Außendurchmesser 140 mm Tiefe inkl. LED Ring 16 mm (4 mm starkes Glas); Farbe: schwarz, Glastouch; System: IP;

Technische Information

Installationstechnik	Netzwerktechnik	Frontplatte Breite	140 mm
Montageart	Unterputz	Farbe	schwarz
Betriebsart	sonstige	Einbauhöhe	119 mm
Mit Abdeckung	Ja	Einbaubreite	119 mm
Mit digitalem Türcode	Ja	Einbautiefe	91 mm
Mit Kamera	Ja	Schutzart (IP)	IP54
Material Front	sonstige		
Frontplatte Höhe	140 mm		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	DI-MU-CIRCLE-SM	Unterputzdose
Notwendiger Zusatzartikel	DI-DIVUS-VS-1	VoIP Server
Zubehör	DI-UP-CIRCLE-RF	RFID Upgrade
Zubehör	DI-UP-CIRCLE-IO	Relais-Modul
Zubehör	DI-UP-CIRCLE-PS	Netzgerät

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F52750	Zutrittskarte Scheckkarte
Zubehör	F52740	Zutrittskarte Schlüsselanhänger