MAICO WANDEINBAU-VENTILATOR EN 25

Art. Nr. M0081.0308

Gehäuse ohne Werkzeug zur Reinigung einfach abnehmbar. Angenehm leise. Schmutzfreier und schneller Austausch von bestehenden EN-Geräten, da 100 % kompatibel mit den Vorgängergeräten EN und ET. Bei vorhandenen elektrischen Aussenklappen mit Steckverbindung: Stecker abtrennen und die einzelnen Adern gemäß Schaltbilder EN/ENR im Internet neu anklemmen. Ventilator wartungsfrei. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Artikel: EN 25, Fördervolumen: 0 Pa / 630 m³/h, Drehzahl: 1030 1/min, Luftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 39 W, IMax: 0,23 A, Schutzart (IP): 44, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm2, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,6, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 C.

## Technische Information

| | |
|---|---|
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Mediumtemperatur | -20 °C |
| Volumenstrom | 630 m³/h |
| Drehzahl | 1030 1/min |

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Ausführung | Entlüftung |
| Nennweite | 250 mm |
| Verschlussklappe | ohne |
| EAN | 4012799813088 |