


KAISER ECON Gerätedose O-range ECON 3, luftdicht
Art. Nr. A9253-22

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen, für Plattenstärken 7 – 40 mm
- integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
- normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
- kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose, O-range ECON® 3, mit Geräteschrauben, Tiefe 48 mm

Technische Information

Montageart	Hohlwand	Für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Fräsloch Ø	3 x 68 mm	Rohrverriegelung	Nein
Form	oval	Rohrverriegelung optional	Nein
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten	Einführung von hinten	Ja
Ausführung	3-fach	Anzahl der Einführungen	6
Mit drehbarem Ring	Nein	Werkstoff	Kunststoff
Koppelbar	Ja	luftdicht	Ja
Bestückung	ohne	Halogenfrei	Nein
Länge	204 mm	Farbe	orange
Breite	68 mm	Ausführung Deckel	ohne
Tiefe	48 mm	Deckelbefestigung	geschraubt
DIN EN Rohr	6 x Ø 20 mm, 2 x Ø 25 mm	Plombierbar	Nein
Für Anzahl Geräteeinsätze	3	Funktionserhalt	ohne
Befestigung der Geräte	schrauben	Mit Abschirmung	Nein
Mit Schrauben	Ja	Winddicht	Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung	Nein	Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran	Ja	Stutzen	sonstige
Gehäusedurchführung durch Rohrstützen	Nein	Spezielle Anwendung	sonstige
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran	Nein	EAN	4013456550902

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	A5000-78	O-range® Trennsteg halogenfrei
Zubehör	A5000	O-range® Trennsteg