


MENNEKES EverGUM-Kombi LITTLE gelb 3xSSTD 2x16/5 IP44 +Abs.
Art. Nr. AM 70426

- EverGUM® Vollgummi-Wandverteiler LITTLE und BIG anschlussfertig verdrahtet
- halogen- und silikonfrei, optimierte UV- und Ozonbeständigkeit für höchste Wetter- und Alterungsbeständigkeit
- hitze- und kältestabil, gute Säuren- und Laugenresistenz, verschleißfest, abriebfest und formstabil
- hohe Durchschlags- und Kriechstromfestigkeit
- mehr Anschlussfreiraum durch hochgesetzte Tragschiene und aufklappbare Gehäusefront, vorgezogener Schutzrand
- selbstschließende Klarsichtbetätigungsklappe mit Rändelschraube
- Steckdoseneinsätze aus bruch- und verformungsfestem AMAPLAST®
- außenliegende Metallteile sind rostfrei und vom Verdrahtungsraum abgeschottet
- Schutzklasse II
- signalgelb RAL 1003, schwarz RAL 9005

EverGUM Steckdosen-Kombination, IP44
 anschlussfertig verdrahtet
 Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 Vollgummi-Gehäuse 380x230 mm (HxB)
 Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003
 Absicherung unter transparenter
 Betätigungsklappe (FG 12)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V
 2 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.02

3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V
 2 LS-Schalter 16A 1p B

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 M 40 oben links,(1x verschlossen)
 (1x mit Verschraubung)
 unten 2 M 40 (verschlossen)
 3 Würgenippel
 für 1 Leitung bis 5 x 16 mm²

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V	Farbe	signalgelb
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	Handhabung	Wandmontage
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3	Schutzart (IP)	IP44
Ausführung	3 SCHUKO, 2 CEE (16A), LS + FI 40 A	Militärausführung	Nein
Absicherung	LS-Schalter	Farbe	gelb
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Höhe	410 mm
		Breite	375 mm

Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit 1 Leitung (Stichleitung)	
Bauart	LITTLE

Tiefe	243 mm
EAN	4015394168003