


MENNEKES Edelstahl AP Kombi 4xSSTD 1x16/5 +Abs.
Art. Nr. AM 83725

- Edelstahl geschliffen 1.4301 (V2A)
- Maße (H x B x T): 530 x 400 x 220 mm
- Türanschlag rechts; Fronttür und Profilhalbzylinder
- abschließbar auch bei gesteckten Steckern
- Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x Einführungsrippel M 32 unten
- 2 x Messing-Verschlusschrauben M16 unten
- Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
- 4 Stück Befestigungslaschen für Außenbefestigung beige packt
- Schutzart IP44

Aufputz-Verteiler, IP44
 Schutzart IP 44

Gehäuse:

1 Edelstahlgehäuse, 1.4301
 geschliffen, K240
 530x400x220 mm (HxBxT)

Bestückung/Absicherung:

Pos.01

1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V
 1 LS-Schalter 16A 3p C

Pos.02

4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V
 4 LS-Schalter 16A 1p B

Pos.01-02

1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A

Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:

2 x Einsteckdichtungen M32 unten;
 2 x Messing - Verschlusschrauben M16 unten
 Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²
 (Klemme nach BGVA2 berührungssicher)

Fronttür mit Schwenkhebelgriff und

Profilhalbzylinder

Bei gesteckten Steckern abschließbar;

Technische Information

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
CEE-Steckdose - 32 A	ohne	Handhabung	Wandmontage
CEE-Steckdose - 63 A	ohne	Schutzart (IP)	IP44
CEE-Steckdose - 125A	ohne	Militärausführung	Nein
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4	Farbe	grau
Ausführung	4 SCHUKO (4 LS 16 A, 1p, B), 1 CEE 16 A, 400 V, 5p (1 LS 16 A, 3p, C), 1 FI 40 A, 4p, 0,03 A	Höhe	570 mm
		Breite	420 mm

Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl

Tiefe	250 mm
EAN	4015394207795