



MAICO Abdeckungen für Ventilatoreinsatz ER EC

Art. Nr. **M0084.0362**

ER-AK Komfort-Ausführung mit intelligentem Zeitmodul: Abdeckung mit intelligentem Zeit-Modul und LED-Filterwechselanzeige. Nicht drehzahlsteuerbar. Weitere Fördervolumen 20 m³/h, 40 m³/h, 100 m³/h einstellbar. Kapazitive Bedienebene. Elektrische Steckverbindung für schnelle Verbindung der Abdeckung mit dem Ventilator. Das Gerät läuft im Dauerbetrieb in der Grundlaststufe bei 30 m³/h. Ein/Aus der Vollaststufe über Lichtschalter oder separaten Schalter. Umschaltung auf Vollaststufe (60 m³/h) mit einstellbarer Einschaltverzögerung (0/30/60*/90/120 sek). Einstellbare Nachlaufzeit der Vollaststufe (0/3/6/15*/24/30 min). Einstellbare Intervallsteuerung zur Durchlüftung unregelmäßig genutzter Räume. Zeitintervall einstellbar (0*/1/2/4/6/12 h). Betriebsdauer je Intervall ca. 10 min. Bei manueller Bedienung (z. B. per Lichtschalter) gilt die eingestellte Einschaltverzögerung sowie Nachlaufzeit. Intervallsteuerung abschaltbar. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). *Werkseinstellung, Zeitgemäßes Design. Für Dauerbetrieb geeignet. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Für Einraumentlüftung mit einem einzelnen Ventilator. Mit Filterwechselanzeige. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Abdeckung um ± 5° drehbar, dadurch Ausgleich bei schief eingesetztem Gehäuse möglich. Schutzklasse II. Energiesparender EC- Motor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Artikel: ER-AK, Ausführung: Komfort mit intelligentem Zeitmodul, Fördervolumen: 30 m³/h / 60 m³/h / gemäß Werkseinstellung, weitere einstellbare Volumenströme: Grundlast 20 m³/h, 30 m³/h, 40 m³/h, Nennlast 60 m³/h, 100 m³/h, Drehzahl: 800 1/min / 1250 1/min / gemäß Werkseinstellung, weitere Drehzahlen: Grundlast 500 1/min, 800 1/min, 1050 1/min, Nennlast: 1250 1/min, 1800 1/min, Lüftrichtung: Entlüftung, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 3 W / 6 W / gemäß Werkseinstellung, weitere Leistungsaufnahmen: Grundlast 2 W, 3 W, 4 W, Nennlast: 6 W, 14 W, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 4 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Systemart: dezentral, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,6 kg, Filterklasse: G2, Breite: 281 mm, Höhe: 281 mm, Tiefe: 33 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 26 dB(A) / 36 dB(A) / gemäß Werkseinstellung, weitere Schalldruckpegel: Grundlast 22 dB(A), 26 dB(A), 31 dB(A), Nennlast: 36 dB(A), 45 dB(A); Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m², Verpackungseinheit: 1 Stück

EAN

4012799843627