SPELSBERG Verbindungsdose Abox XT Abox XT SL 2,5/4²

Art. Nr. S49280501

- 5 hochliegende schraubenlose 3-Leiter Klemmen (Wago 221-413) zum Vergießen nach DIN EN 60670 und 60529
- witterungsbeständig und schlagfest, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich
- mit Vorprägungen und Doppelmembranstutzen M25, Dichtbereich 9-16 mm
- Abmessung (L x B x T) 110 x 110 x 67 mm, Einführungen: 2 x M16, 1 x M20 und 6 x M20/25
- inkl. Gießharzbeutel 600 ml, Trichter, Belüftungsstopfen und Einweghandschuhen

Verbindungsdose-Industrie Qualität – zertifiziert nach DIN VDE V 0606-22-100, mit Verbindungsklemmen Wago 221, zum Vergießen, witterungsbeständig und schlagfest, zur Montage in Überschwemmungsgebieten und im Erdreich ohne Verkehrslasten, Ui=450V, mit Vorprägungen, mit Doppelmembranstutzen M20, Dichtbereich 9-16mm, mit Gießharzbeutel 600 ml (kennzeichnungsfrei), Trichter, Belüftungsstopfen und Einweghandschuhen, Achtung: Haltbarkeitsdatum des Gießharzbeutels beachten, grau, mit 5 hochliegenden, schraubenlosen 3-Leiter-Klemmen Typ Wago 221-413, max. Nennquerschnitt nach DIN EN 60998: 4qmm, klemmbare Querschnitte pro Pol: 3 x 0,2 bis 4qmm starr und 3 x 0,14 bis 4,0qmm flexibel

Technische Information

Bestückung	Klemme
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP68
Ausführung Deckel	sonstige
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902643295

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	S49250601	GHB 3 Gießharzbeutel 600 ml, halogenfrei