



EFF 138 FAFIX HZ EST 12 V GS UNIVERSAL

 Art. Nr. **138----43435E91**

Ruhestrom-Elektro-Türöffner mit Schließblech; Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar; Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern; Kompatibel zu gängigen Schließblechen; Symmetrische Bauform, daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar; Betriebsspannung: 12VDC; Abmessungen (B x H x T): 16 x 66 x 26 mm; Kein zulässiges Verriegelungselement im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen; Flachschießblech mit Fallen- und Riegelausschnitt; Links und rechts verwendbar; Abmessungen (B x H x T): 22 x 250 x 2 mm; Material: Edelstahl;

Technische Information

Ausführung	Standardtüröffner	Für Fallenrutsche	Nein
Ausführung der Falle	Radiusfalle	Art der Entriegelung	Standardausführung
Bauform	symmetrisch	Dauerbetrieb (100 % ED)	Ja
Einbaulage	vertikal	Mechanische Entriegelung	Nein
Zusammenstellung	Rahmenteil	Geeignet für Feuerschutztür	Nein
Mit Arretierung	Nein	Geeignet für Rauchschutztür	Nein
Mit mechanischer Entriegelung	Nein	Stulpform	eckig
Mit Rückmeldung	Nein	Mit Schließblech	Ja
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts	Form des Schließblechs	flach
Wassergeschützt	Nein	Werkstoff des Schließblechs	Edelstahl
Montageart	Einbau	Grundfarbe des Schließblechs	Silber
Stromart	DC	Riegelausschnitt	Ja
Arbeitsweise	Ruhestrom	Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Gebrauchskategorie nach EN 14846	3
Pulskontakt	Ja	Dauerfunktionstüchtigkeit nach EN 14846	C
Verstellbare Türöffnerfalle	Ja	Masse der Tür, Schließkraft nach EN 14846	5
Verstellbarer Türöffner	Nein	Schutzwirkung mechanische Funktionsweise nach EN 14846	1
Verstellbares Schließblech	Nein	EAN	4042203378513
Fallenführung integriert	Nein		