


KAISER Einbaugehäuse HaloX 180 mit Universal-Mineralfaserplatte
Art. Nr. A1282-71

- Für Plattendecken und Wandelemente in der Werksfertigung
- mit und ohne Tunnel
- 2 Tunnelgrößen (Tunnellänge 190 oder 325 mm)
- einteilige Gehäuse mit integrierter Mineralfaserplatte zur einfachen Klebefestigung
- werkzeuglose Öffnungstechnik mit Rohreinführungsbegrenzung für Rohre M20/M25
- Ausgleich von Verlegetoleranzen auf der Betonbaustelle
- optimales Thermomanagement aufgrund maximaler Kontaktfläche zum Beton

einteiliges Gehäuse mit integrierter
 Mineralfaserplatte zur Klebefestigung
 werkzeuglose Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
 Rohreinführungsbegrenzung zur Vermeidung innenseitiger Rohrkürzung
 Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher <= 180 mm
 max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher 110 mm
 Lampenleistung LED max. 35 Watt, Lampenleistung NV/HV/TC max. 75 Watt
 Gehäusedurchmesser Ø 210 mm, Tiefe inkl. Frontteil 120 mm
 2 Kombinationseinführung für Rohre M20/M25

Technische Information

Geeignet für HV-Leuchten	Ja	Mit Betriebsgeräteraum	Nein
Ausführung	ohne Tunnel	Einbautiefe	105 mm
Geeignet für NV-Leuchten	Ja	Max. Leuchtendurchmesser	210 mm
Geeignet für LED-Leuchten	Ja	Min. Deckenstärke	160 mm
Geeignet für Lampenleistung	75 W	Werkstoff	Kunststoff
Anwendung	für Plattendecke	EAN	4013456547100