

**MAICO WANDEINBAU-VENTILATOR ENR 20**Art. Nr. **M0081.0316**

Gehäuse ohne Werkzeug zur Reinigung einfach abnehmbar. Angenehm leise. Schmutzfreier und schneller Austausch von bestehenden EN-Geräten, da 100 % kompatibel mit den Vorgängergeräten EN und ET. Bei vorhandenen elektrischen Aussenklappen mit Steckverbindung: Stecker abtrennen und die einzelnen Adern gemäß Schaltbilder EN/ENR im Internet neu anklemmen. Ventilator wartungsfrei. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Artikel: ENR 20, Fördervolumen: 0 Pa / 460 m<sup>3</sup>/h, Drehzahl: 1380 1/min, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 42 W, INenn: 0,15 A, IMax: 0,21 A, Schutzart (IP): 44, Netzzuleitung: 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,7, Nennweite: 200 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 C.

**Technische Information**

Netzfrequenz	50 Hz	Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsspannung	230 V	Ausführung	Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur	-20 °C	Nennweite	200 mm
Volumenstrom	460 m <sup>3</sup> /h	Verschlussklappe	ohne
Drehzahl	1380 1/min	EAN	4012799813163