


MENNEKES DUO R Wanddose abschaltbar 32A 5P 7h 500V IP44 mit Hilfskontakt
Art. Nr. AM 5703507H

- Schraubkontakt (anschlussfertig vorverdrahtet)
- X-CONTACT - vernickelte Kontakte & Hilfskontakt
- abschaltbar und verriegelbar mit Lockout-Tagout-Vorhängeschloss
- mechanische DUO-Verriegelung
- 16 oder 32 A / verfügbare Spannungen von 110 - 690 V
- Schutzart: IP44

MENNEKES Wandsteckdose DUO R 32A 5P 7h 500V IP44 X-CONTACT abschaltbar verriegelt anschlussfertig verdrahtet hochwaermebestaendiger Kontakttraeger vernickelte Kontakte Kunststoffgehaeuse: Abmessungen 225x118 mm (L x B) Abschiessbar mit Vorhaengeschloss Oberteil Grau RAL 7035 Unterteil Schwarz RAL 9005 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Bestueckung: Lasttrennschalter 3P + N + PE + 1 NC + 1 NO Leitungseinfuehrung: Unterteil 180° drehbar Anschluss von oben und unten moeglich Anlieferungszustand 2 x M25 unten (verschlossen) 1 x M25 und 1 x M32 oben (verschlossen) 1 x M25 Kabelverschraubung beiliegend

Technische Information

IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung	7 h
Kennfarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP44
Schalter	mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters	Hilfskontakte
Mit FI-Schutzschalter	Nein

Leerplätze auf Tragschiene	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Absicherung	gemischt
Kontaktmaterial	CuSn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Militärausführung	Nein
EAN	4015394298144