


FERMAX DUOX plus MARINE Video Türstation Digital & LCD Display, vb. f. PP100; ST4
Art. Nr. F55261PP100

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- Lautsprecher- und Kameraeinstellung über sprachgesteuertes Menü
- Mehrzeiliges 3,5" LCD Farbdisplay mit Namensverzeichnis
- Möglichkeit der Anzeige von Firmenlogos, Öffnungszeiten, etc.
- bis zu 10.000 Nutzer speicherbar
- Pfeiltasten zum Durchblättern des Verzeichnisses
- Glockentaste zum Anläuten
- Konfiguration über Eingabetastatur oder kostenloser Software "DISPLAY PLUS" mittels PC programmierbar
- Bei Konfiguration über die Software wird das PC-Programmiermodul benötigt
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Spannungsversorgung Türöffner: 12 VDC, max. 0,3 A
- Einstellen der Sprachlautstärke
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Plexiglas-Modul für Aufnahme des el. Postschloss
- Schutzart: IP43 / Tasten IP66
- Abmessungen (B x H x T): 150 x 485 x 2,5 mm
- Material: Edelstahl gebürstet

Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 100°H, 80°V; 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore); 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12 VAC, max. 0,4 A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Verdeckte Befestigungsschrauben; Digital-Display Extra: 3,5" (8,89 cm) TFT Display; Display LED hinterleuchtet; Abrufen des gespeicherten Namensverzeichnisses; Bis zu 10 000 Benutzer speicherbar; Pfeiltasten zur Navigation im Verzeichnis, Glockentaste zum Anläuten; Datums- und Uhrzeit-Anzeige; Integrierte Handicap-Funktion: Optische, LED-beleuchtete Anzeige von Piktogrammen für "Läuten", "Sprechen", "Tür offen" und "Besetzt"; Eingabetastatur Digital Extra: Direkte Eingabe und Anwahl der Wohnungsnummer; Als Zutrittskontrolle verwendbar; Tasten blau LED hinterleuchtet; Begeh-Plexiglasmodul mit Emblem für die Aufnahme des elektronischen Postschlosses PP100S22 (in eigener Position beschrieben); Editieren der Teilnehmerinformationen über Tastatur und Display oder mittels Decoder PC-Programmiermodul USB F24661 und Software; Temperaturbereich: -25 bis 55°C; Schutzklasse: IP54 / IK09; Frontplatte Größe ST4, Maße (B x H x T): 150 x 485 x 2,5 mm; Farbe: Edelstahl; Notwendiges Zubehör: FERMAX UP-DOSE F4644 Größe ST4 (in eigener Position beschrieben); BEGEH elektronisches Postschloss PP100S22 (in eigener Position beschrieben); System: System: DUOX plus, 2 Adern polungsfrei;

Technische Information

System DUOX	Ja	Installationstechnik	2-Draht
System	DUOX	Größe	ST4
Material Front	rostfreier Stahl	Modulare Bauweise	Nein
Frontplatte Höhe	485 mm	Farbe	Silber
Frontplatte Breite	150 mm	Abm. Frontplatte	150 x 485 x 2,5 mm
Montageart	Unterputz	EAN	8424299552613

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4644	UP-Dose ST4
Zubehör	F4648	AP-Gehäuse mit Regendach ST4
Zubehör	F4704	UP-Regendach ST4

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PP100S17	El. Postschloss
Zubehör	F24661	PC-Programmiermodul