


**MAICO WANDEINBAU-VENTILATOR ENR 31**
**Art. Nr. M0081.0318**

Gehäuse ohne Werkzeug zur Reinigung einfach abnehmbar. Angenehm leise. Schmutzfreier und schneller Austausch von bestehenden EN-Geräten, da 100 % kompatibel mit den Vorgängergeräten EN und ET. Bei vorhandenen elektrischen Aussenklappen mit Steckverbindung: Stecker abtrennen und die einzelnen Adern gemäß Schaltbilder EN/ENR im Internet neu anklemmen. Ventilator wartungsfrei. Motor: Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss wahlweise Auf- oder Unterputz. Artikel: ENR 31, Fördervolumen: 0 Pa / 1500 m<sup>3</sup>/h, Drehzahl: 1210 1/min, Luftichtung: Be- und Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 76 W, I<sub>Max</sub>: 0,33 A, Schutzart (IP): 44, Netzzuleitung: 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 4,6, Nennweite: 315 mm, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: 40 C.

**Technische Information**

Netzfrequenz	50 Hz	Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsspannung	230 V	Ausführung	Be- und Entlüftung
Mediumtemperatur	-20 °C	Nennweite	315 mm
Volumenstrom	1500 m <sup>3</sup> /h	Verschlussklappe	ohne
Drehzahl	1210 1/min	EAN	4012799813187