



**UAE Steckdosen-Einsatz 8/8-polig geschirmt, Kat.6 W.1 grau**

**Technische Eigenschaften**

**Frequenz**

Übertragungsbandbreite 500 - 500 MHz

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -40 - 30 °C

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp Schneidklemme

**Werkstoff**

Farbe Grau

Werkstoff Thermoplast

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

**Texte**

Anschlussart Mit Schneidklemmen

Montageart Ohne Spreizkrallen

Spannung Geeignet für PoE+

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

**Obligatorisches Zubehör**

**Aufputzgehäuse/-rahmen**

6019303505 Gehäuseunter. 3f waag Rahm LEF W.1 grau

6118913505 Gehäuseunterteil 1f waag Rahm W.1 grau

6719323505 Gehäuseunterteil 2f waag Rahm LEF W.1 gr

6719323515 Gehäuseunterteil 2f waa Rahm 4LEF W.1 gr

6719333505 Gehäuseunterteil 2f senk Rahm LEF W.1 gr

**Rahmen**

13283505 Rahmen 1f UP W.1 grau

13293505 Rahmen 2f waag UP W.1 grau

13293515 Rahmen 2f senk UP W.1 grau

13303505 Rahmen 3f waag UP W.1 grau

