


**FERMAX DUOX plus VEOXS WLAN 2TN VideoSet CITYLINE Türstation UP, silber/chrom**
**Art. Nr. F94521**

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- inkl. Kamera/Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Innenstelle freisprechend, hörerlos
- 4,3" (10,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- Integrierte WLAN Schnittstelle f. Anbindung an Heimnetzwerk
- inkl. externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP
- 2 zusätzliche Funktionstasten
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Abmessungen Türstation (B x H): 130 x 128 mm
- Abmessungen Unterputzdose (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm

Zweifamilienhaus-Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO -Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 106° H, 85° V; 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner:12VAC, max. 0,4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü oder Tastatur F7493 (F7493 in eigener Position beschrieben); Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Verdeckte Befestigungsschrauben; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verchromte Doppeltaste; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Frontplatte Größe: 1, Maße (B x H): 130 x 128 mm; Farbe: silber/chrom; 1 Stk. FERMAX UP-DOSE Größe 1, Maße (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm; 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4825 -Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; LED-Anzeige für Betrieb, Überlast und Kurzschluss; Aufteilung auf max. 4 Steigleitungen zu den Innenstellen; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 10TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus LEITUNGSADAPTER F3255 - Produkteigenschaften: Dient zur Stabilisierung des Bussignals; Adaption 3stufig je nach Anlagenaufbau anpassbar; Abmessungen (B x H x T): 44 x 44 x 26 mm; Farbe: weiß; 2 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447 - Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL; Wandmontage; Maße (B x H): 124 x 163 mm; Farbe: weiß; 2 Stk. FERMAX DUOX plus AP WiFi-VEO-XS VIDEO COLOR MONITOR F9449 - Produkteigenschaften: Freisprechmonitor; 4,3" (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/ Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; Mithörsperre; Elektronische Abschaltung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; 2 zusätzliche Schalfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; Stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes über OSD Menü; Ruftonabschaltung: Melodiewahl (5 Optionen); Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mietinheit betreten zu müssen; Stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über OSD Menü; Konfiguration der Parameter im Auswahlnenü (OSD); Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast); LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic); Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen); Integrierter Linienadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Arztschaltung (Doormatic); Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP (im jeweiligen Store downloadbar); LED für Netzwerkstatus - Anzeige; Maße: (B x H x T): 125 x 165 x 21 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

**Technische Information**

Mit Video	Ja	Freisprechen	Ja
System DUOX	Ja	Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Anzahl der Innenstationen	2	Öffnungswinkel Kamera	106 °
Anzahl der Außenstationen	1	Mit Memory-Funktion	Ja
Installationstechnik	Bus-System	Bildschirmdiagonale	10.9 mm

Montageart Innenstation	Aufputz
Farbe der Innenstation	weiß
Montageart Außenstation	Unterputz
Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Farbe der Außenstation	Silber
Bildsystem	PAL
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja

Bildschirmdiagonale in Zoll	4.3
Manuell einstellbare Kamera	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Nein
Tastenzahl	2
Telefonanzahl	2
EAN	8424299945217

#### Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubabdeckung
Ersatzteil	F8851	UP-Dose
Ersatzteil	FPVT09729	Namensschildhalter
Zubehör	F2810	Türöffner standard
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner wasserdicht
Zubehör	F9448	Innenstelle ohne WiFi
Zubehör	F8400	UP-Regendach
Zubehör	F7061GH	AP Gehäuse mit Regendach
Zubehör	F9447	Montageplatte
Zubehör	F9449	Innenstelle inkl. WiFi
Zubehör	F3233	Relais