


SCHUCH Ex-Handleuchte e9310F
Art. Nr. H93100 0001

- zur Verwendung als Arbeitsbeleuchtung in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/2 und 21/22, die von der Allgemeinbeleuchtung nicht erreicht werden
- Handgriff: Gummi (EPDM), mit Aufhängeöse, Zugentlastung, Kabeleinführung M20 x1,5mm² mit Knickschutzfülle
- Abdeckung: Polycarbonat, satiniert
- Schutzkorb: Rundstahl, verzinkt, Korbhaken zur Aufhängung
- EG-Baumusterprüfbescheinigung: IBExU 19 ATEX 1134
- weitere Zulassungen: IECEx IBE 19.0028
- Explosionsschutz: II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb (Zone 1), II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db (Zone 21)
- Zündschutzart: e (erhöhte Sicherheit)

Explosionsschutz LED-Handleuchte für Zone 1/21. Handgriff aus Gummi (EPDM) mit Aufhängeöse, Zugentlastung und Kabeleinführung. Elektroblick aus Aluminiumdruckguss mit LED-Modul und integriertem EVG. Satinierte Abdeckung aus Polycarbonat, verzinkter Schutzkorb aus Rundstahl mit Korbhaken zur Aufhängung der Leuchte.

Technische Information

Leuchtmittel	LED austauschbar
Type	e9310F
Spannungsart	AC/DC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Für Ex-Zone Gas	1, 2
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG	T1 bis T4
Für Ex-Zone Staub	21, 22
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung	sonstige
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels	A++
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++

Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels	A++
Schutzart (IP)	IP66
Schutzklasse	I
Lampenleistung	11 W
Leuchtenlichtstrom	600 lm
Lichtfarbe	weiß
Tmax	40 °C
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
EAN	4041254341897