



## MAICO Außenwandventilator AWW 15

Art. Nr. **M0080.0996**

Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert. Motor: Kondensatormotor. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saugseite. Artikel: AWW 15, Fördervolumen: 0 Pa / 340 m<sup>3</sup>/h, Drehzahl: 2180 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 70 W, I<sub>Max</sub>: 0,3 A, Schutzart (IP): X4, Wärmeklasse: B, Einbauort: Rohr / Außenwand, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 4,8, Nennweite: 150 mm, Fördermitteltemperatur bei I<sub>Max</sub>: -20 C / 40 C.

**Technische Information**

Werkstoff des Gehäuses	Stahl, behandelt
Fördervolumen	340 m <sup>3</sup> /h
Anschlussspannung	230 V
Leistungsaufnahme	0.055 kW
Gleichstrommotor	Nein
Schutzart (IP)	IPX4

Max. Lufttemperatur	40 °C
Länge	131 mm
Durchmesser des Gehäuses	260 mm
Nennweite	150 mm
EAN	4012799809968