


**WHD UP 14/2-8 Marine MK 2 Decken- lautsprecher 2-weg, weiß**
**Art. Nr. 1060 1403 30605**

- wetterfester Lautsprecher für den Deckeneinbau in weiß (RAL 9016)
- 2-Weg Lautsprecher mit 166 mm Tieftonchassis und Hochtoner
- Nennleistung 25 W bei Impedanz Ausführung, optional in 100 V Ausführung
- Schalldruckpegel 1 W / 1 m: 88 dB
- Übertragungsbereich (-3 dB): 50 - 21000 Hz
- Lochblechabdeckung aus Edelstahl
- Einbau-ø 180 mm
- Bauform: Up, ø 198 mm, Einbautiefe ab 71 mm, Aufbauhöhe 16 mm

Leistungsstarker 2-Wege Deckenlautsprecher für Feuchträume (z.B. öffentliche Schwimmbäder, Wellnessbereiche) oder für den Außenbereich (z.B. zur Schaufensterbeschallung). Er ist mit einem 166 mm-Tieftonchassis und einem zusätzlichen Hochtoner bestückt. Die Membrane des Tieftoners ist aus Polypropylen und die Übertrager (Version -T6, -T25) sind vergossen. Die Lochblechabdeckung ist aus Edelstahl. Der Montage - ring wird mittels vier Sägezahnspannreitern befestigt und der Frontring über einen Bajonettverschluss eingedreht. Als Zubehör ist der Eingieß - topf EGT 14/2 (mit Putzausgleichsring) für Betondecken erhältlich.

**Technische Information**

Farbe	weiß
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Ja
Musikleistung	25 W
Frequenz	50 Hz
Impedanz	8 Ω
Musikbelastbarkeit	40 W
Nennbelastbarkeit	25 W
Aktiv-System	Nein
Anzahl der Wege	2
Bassreflexsystem	Nein
Lautstärkeregelung	Nein
Bluetooth	Nein

Ethernet	Nein
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nein
Ausführung	Impedanz 8 Ohm
USB-Anschluss	Nein
Wi-Fi	Nein
Schutzart (IP)	sonstige
Breite	196 mm
Höhe	196 mm
Tiefe	119 mm
Durchmesser	196 mm
Produktgruppe	Außenlautsprecher
EAN	4043106038474

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	1490 1401 00100	EGT 14/2 A Eingießtopf
Zubehör	A1282-71	Gehäuse und Frontteil für Werksfertigung
Zubehör	A1282-11	Frontteil für UP Gehäuse für Ortbeton
Zubehör	A1282-00	UP Gehäuse für Ortbeton