


FISCHER BRDE25Z SHL CPS SHL 2W Decke IP42 rund ZB2
Art. Nr. FIBRDE25Z

- zentral überwacht ZBX2 CPS
- Schutzart IP42, Schutzklasse I
- Leuchtmittel Power-LEDs (Fluchtweglinse oder Flächenausleuchtung)
- Montageart Deckenanbau
- Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe weiß
- Netzanschluss Spannung AC 230V 50/60 Hz, DC 216 V
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (Ø x T): 165 x 42 mm

Technische Information

Montageart	Deckenanbau
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht ZBX2 CPS
Brenndauer	1/3/8 h
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Lampenleistung	2 W
Lichtstrom bei Notbetrieb	265 lm
Art der Kennzeichnung	einseitig
Mit Piktogramm	Nein
Ausführung	Fluchtweglinse
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	230 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP42
Schutzklasse	II
Max. Systemleistung	2 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb	265 lm
Farbtemperatur	6031 K
Nennbetriebsdauer	8 h
Breite	165 mm
Höhe/Tiefe	42 mm
Länge	165 mm
Außendurchmesser	165 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4250600710489

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreiszeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreiszeichnungsplakette