


SPELSBERG Abzweigkasten IP55/IP66 Abox 160-L
Art. Nr. S81640001

- Nennquerschnitt 16 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
- Ausschlagmembrane, M20/M32/M40, (2 rückseitig, 10 seitlich)
- Inkl. 4 Doppelmembranstützen IP55 M40, Dichtbereich 7 - 30 mm und 1 Verschlussstopfen IP55 M40
- Innenliegende Befestigungsstellen
- Für Standardinstallationen im Innenbereich und geschützten Außenbereich
- Ammoniakbeständigkeit und halogenfrei
- Deckelverliersicherung
- Abmessungen: 182 x 182 x 90 mm (L x B x T)

Abzweigkasten, mit Schutzart IP55/IP66, Nennquerschnitt 16 mm², zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (Ammoniakbeständigkeit), Ausschlagmembranen, M20/M32/M40, (2 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich und geschütztem Außenbereich, grau, U_i=1000 V AC, ohne Klemmen Abmessungen: 182 x 182 x 90 mm Beigefügtes Zubehör: 4 Anbaustützen IP55 M40 Dichtbereich 17 - 30 mm, 1 Verschlussstopfen IP55 M40, Deckelverliersicherung

Technische Information

Ausführung	Verbindungskasten
Bestückung	ohne
Form	quadratisch
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Länge	182 mm
Breite	182 mm
Tiefe	90 mm
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja

Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (NEMA)	sonstige
Ausführung Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Funktionserhalt	ohne
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902660391