


HAGER KNX-RF Außenbewegungsmelder mit LED-Strahler, weiß IP55
Art. Nr. HTRE600

- für das Hager KNX-RF System
- Bewegungsmelder mit LED Strahler für das Hager KNX-RF System
- Erfassungswinkel: 360 °
- Reichweite frontal: ≈ 12 m
- Reichweite seitlich: je ≈ 8 m
- Erfassungswinkel einstellbar 45 – 90°
- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Memory, Zwangssteuerung, Master-Slave
 - ETS Zusatz-Funktionen: Betriebsart EIN/AUS, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Szenenaufruf
 - Nachlaufzeit, Empfindlichkeit und Ansprechhelligkeit am Gerät einstellbar
 - werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
 - Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
 - Bauform: Ap

Funk-Außenbewegungsmelder IP55 mit energieeffizientem LED-Strahler und niedrigem Standby-Verbrauch als als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk oder Integration via KNX-Funk Medienkoppler ins KNX-TP-Systemverwendbar. Werkzeugloser quicklink Push-Button Modus mittels Konfigurationstaste mit LED-Anzeige am Gerät. Dient zur Beleuchtungssteuerung in gewerblichen Gebäuden und Wohnhäusern mittels der Erfassung sich bewegender Personen. Erfassungsbereich von 220° mit Unterkriechschutz zur lokalen Erfassung und einer Reichweite von max. 16 m bei einer empfohlenen Montagehöhe von ca. 2,5 m. Horizontale Linseneinstellung von +/- 80° und vertikale Strahlereinstellung von 340° oder horizontal 180° möglich. Erfassung mittels Fresnellinsen. Begrenzung des Überwachungsbereiches durch mitgelieferte Blenden möglich. Die Einstellung der Zeitverzögerung und des Helligkeitswerts erfolgt direkt am Gerät durch Drehen des Bajonettverschlusses oder per optionaler Fernbedienung oder über KNX-Objekte möglich. Einstellung der Empfindlichkeit von 20% bis 100%. Funktionen: Zeitverzögerung, Helligkeitswert, Ein/Aus, Ferien-,Urlaubs- oder Autofunktion, Reset zum Zurücksetzen auf die Werkeinstellungen, Testmodus.

Technische Information

| | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| Funk bidirektional | Ja | Nebensteileneingang | Nein |
| Ausführung | Bewegungsmelder | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | Nein |
| Werkstoff | sonstige | Betriebsartenschalter | Ja |
| Werkstoffgüte | Thermoplast | Tierschneise | Ja |
| Oberflächenschutz | sonstige | Treppenhausüberwachung | Nein |
| Ausführung der Oberfläche | matt | Ansprechhelligkeit einstellbar | Nein |
| Farbe | weiß | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Nein |
| Transparent | Nein | Ausschaltverzögerung selbstlernend | Nein |
| Mit Busankopplung | Nein | EAN | 3250617579346 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|----------|--|
| Zubehör | XXXX-001 | Fernbedienung IR für BWM Komf.: TRE600 |