

ECA 100 ipro KH



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator mit elektrischem Innenverschluss und Feuchte-Vollautomatik, DN 100

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Büro


Artikelnummer 0084.0208

Technische Daten

Ausführung	Feuchtesteuerung
Fördervolumen	78 m ³ /h/92 m ³ /h
Drehzahlsteuerbar	—
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	13 W/15 W
I _{Max}	0,08 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Decke, Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	100 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	27 dB(A)/32 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799842088

ECA 100 ipro KH

Kennlinie



Maße [mm]

