

BRUMBERG BB03 Einbaustr.set rund, str.sw. 230V 6W 3000K 38°

Art. Nr. **BR39363183**



- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Schutzart: IP20
- Abstrahlwinkel: 38°
- Material: Aluminium/Kunststoff
- Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Einbaumaße: Ø 68 x T 36 mm

LED-Einbaustrahler set, Phasenabschnitt dimmbar, strukturschwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 110 x B 50 x H 19 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 630 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

### Technische Information

Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Dimmung programmierbar	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Dimmung RF	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Ohne Dimmfunktion	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Reflektor	hochglänzend
Mit Lichtsensor	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtaustritt	direkt
Mit Leuchtmittel	Ja	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	30000 h
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Schutzklasse	II
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Geeignet für Lampenleistung	6 W
Gehäusefarbe	schwarz	Leistung	6 W
Oberfläche gebürstet	Nein	Farbtemperatur	3000 K
Spannungsart	AC	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Nennspannung	230 V	Lichtstrom	630 lm
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Lichtstrom	630 lm
Mit Betriebsgerät	Ja	Farbtemperatur einstellbar	nein
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom einstellbar	nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Höhe/Tiefe	4 mm
Dimmung DALI-2	Nein	Außendurchmesser	82 mm
Dimmung DALI	Nein	Einbauhöhe/-tiefe	36 mm
Dimmung DMX	Nein	Einbaudurchmesser	68 mm
Dimmung DSI	Nein	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein

Dimmung herstellerspezifisch	Nein	EAN	4251433954002
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein		
Dimmung Phasenabschnitt	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	<b>BR00532700</b>	BB03/BB05 Blattfeder-Set