


**BEG Indoor 180-M-2C weiß kompl. RW**
**Art. Nr. BEG92136**

- zwei Schaltkanäle, einer zum Schalten von Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten von Heizung, Klima, Lüftung
- fernbedienbarer Präsenzmelder (Master) als Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich
- Slave-Geräte für kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches des Masters
- alle Parameter werden am Master eingestellt, das Slave-Gerät erfasst Bewegungen und gibt diese an den Master weiter
- Abdeckung in 4 verschiedenen Farben
- in Verbindung mit Zwischenring passend für alle gängigen UP/AP-Schalterfabrikate
- Ausführung IP20 und IP54 (IP54 Ausführung für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge)
- Nachlaufzeit, Helligkeit stufenlos einstellbar: 15 Sek. – 30 Min., Impuls; 2 – 2.000 Lux
- Schaltleistung 2.300 W (cos  $\phi$  = 1)
- Taster-Eingang für manuelles Ein-/Ausschalten der Beleuchtung
- für Montagehöhen von 1,1 – 2,2 m (seitlich oder über der Tür)
- Ausblendung einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckclips
- optionale Fernbedienung IR-PD für die einfache und zeitsparende Programmierung

Fernbedienbarer Präsenzmelder in der Ausführung Master als Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich

In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen UP-Schalterfabrikate

2 Schaltkanäle, einer zum Schalten von Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten von HKL (Heizung, Klima, Lüftung)

Helligkeitswert, und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern

Optional: IR-PD Fernbedienung

Einstellungen manuell und durch Fernbedienung

Parallelbetrieb Master/Slave

**Technische Information**

Ausführung	Präsenzmelder komplett
Reichweite	12 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Ja
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenhausüberwachung	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m
Max. Reichweite frontal	3 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja

Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	180 °
Montageart	Unterputz
Farbe	reinweiß
Ansprechhelligkeit	2 - 2000 lx
Max. Schaltleistung	2300 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Ja

Teach-Funktion für  
Ansprechbarkeit

Ja

EAN

4007529921362

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz

Nein

**Zu diesem Artikel gehört:**

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Zubehör	<b>BEG92294</b>	Abdecklamelle für Indoor 180