


**ELSNER KNX Leckage-Sensor für Wasser-/Rohrbruchmeldung**
**Art. Nr. ELS70316**

- Erkennung von Wasser an der Sonde
- akustischer Alarm bei Kabelbruch (V2)
- akustisches Alarmsignal an der Auswerteeinheit (V2)
- potentialfreier Wechselkontakt, maximal 230 V AC / 3 A, maximal 30 V DC / 3 A, pot.frei für KNX (V2)
- Sonde Schutzart: IP68, für Medium Wasser
- Betrieb von: -20 – +70 °C
- programmierbar ab ETS5
- Maße Sonde: Ø 77 mm
- Bauform Auswerteeinheit: Ap
- Maße: 80 x 82 x 51 mm (L x B x T)

Leckage-Sensor Leak KNX 2.0 für das KNX-Gebäudebus-System besteht aus Auswerteeinheit und Sonde. Befindet sich Wasser zwischen den Elektroden der Sonde, kann an der Auswerteeinheit ein Alarmton ausgegeben werden. Zusätzlich kann das Alarmsignal an den KNX-Bus gesendet werden. Auch wenn keine Sonde angeschlossen bzw. das Kabel defekt ist, kann Alarm akustisch ausgegeben und auf den Bus gemeldet werden.

**Technische Information**

Bussystem KNX	Ja
Bussystem KNX-Funk	Nein
Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein
Bussystem Powernet	Nein
Andere Bussysteme	ohne
Funk bidirektional	Nein

Ausführung	Feuchtigkeitssensor
Montageart	Aufputz
Mit Busankopplung	Ja
Type	mit Auswerteeinheit 2.0
Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4051996703167