


FERMAX MEET 1TN Videoseit, Alu/ silber 10 WIT Monitor weiß
Art. Nr. F1506

- Systemtechnologie: MEET IP
- Inkl. Lautsprecher mit integrierter Kamera
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer
- Schutzart der Tasten: IP66
- Innenstelle Touch, freisprechend, hörerlos
- 10" (25,2 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- Inkl. externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP
- Kamera: High Definition 1/3" CMOS Farbkamera; 1,3 MP
- Linse: 90° diagonal, 72° horizontal, 54° vertikal
- Abmessungen Türstation (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm
- Abmessungen Unterputzdose (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. F9533 FERMAX MEET IP VIDEO Türstation MILO 1 Ruf taste; Lautsprecher und Kamera; Allgemeine Information: Verdeckte Schraubbefestigungen; Türstation 8 mm vorstehend; Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon; Sprachlautstärke in beide Richtungen 6stufig einstellbar; Kommunikation über SIP P2P Protokoll; G.711 codec; Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden; Türöffnungszeit: 1-9 Sekunden einstellbar; Verzögerung der Türöffnungszeit: 0-9 Sekunden einstellbar; Türsensor Zeit: 120 Sekunden; Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software (in eigener Position beschrieben) gesendet; Remote Firmware Update möglich; 1 hinterleuchtete Ruf taste; Kamera: High Definition 1/3" CMOS Farbkamera; 1,3 Mega Pixel; Linse: Blickwinkel 120°, Horizontal 100°, Vertikal: 52°; Ansteuerung der LED Kamerabeleuchtung durch Dämmerungssensor bei widrigen Lichtverhältnissen; Automatischer Weißabgleich; Verstellen des Kamerablickwinkels durch mechanisches Schwenken und Neigen; Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port; Spannungsversorgung 12V DC; Potentialfreier Wechselkontakt für Türöffner; Externe Türöffnertaste; Anschluss Türsensor; RS485 Reserve; Farbe: Aluminium/ gehärtetes Glas; Abmessungen Front (B x H x T): 118 x 183 x 49 mm; 1 Stk. F9543 MEET IP UP Dose aus Metall Größe S; Abmessungen UP Dose (B x H x T): 105 x 172,5 x 63 mm; 1 Stk F1488 FERMAX MEET IP POE Splitter 12V: Ein PoE Eingang 36 - 60V; Ein Ethernet Ausgang; Ein DC Ausgang 12/24VDC, 25W; Standard IEEE802.3af/at, IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX/IEEE802.3ab 1000Base-T; Varianten der Energieübertragung: Kompatibel mit Mode A (End-Span), Mode B (Mid-Span); Farbe: schwarz; 1 Stk. F1586 FERMAX MEET IP 4 Kanal POE Switch; 1 Stk. F95411 FERMAX MEET IP Montageplatte aus Metall für die Aufnahme für MIO und WIT Monitore; AP Montage über Schrauben oder auf Schalterdose; Abmessungen Montageplatte (B x H x T): 125 x 92 x 5 mm; 1 Stk. F14831 FERMAX MEET IP WIT WS 10" Monit. POE, 2 x RJ45 für Sprechanlagen & Home Netzwerk; Freisprechmonitor; Kommunikation über SIP P2P Protokoll; G.711 codec; Intuitives grafisches 10" (25,4 cm) TFT Touch-Display; Display Format 16:9; Auflösung: 1024 x 600 Pixel; LED Anzeige für: Netzwerkverbindung; Alarmeinstellungen; Verpasste Anrufe; Nachricht vom Portier; Ruf tonabschaltung; Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software F9540 (in eigener Position beschrieben) gesendet; Remote Firmware Update möglich; Spannungsversorgung 12V DC oder über PoE; Funktionen: Türöffnerfunktion; Anzeigen verpasster Anrufe über LED Anzeige; Anrufliste; Einstellen der Sprachlautstärke während Gespräch; Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden; Rufweiterleitung auf bis zu 4 iOS oder Android Smartphones oder Tablets über APP ohne weiteres Zubehör; Internsprechen mit anderen Teilnehmern; Eigenstartfunktion; Etagenruffunktion; Liftkontrolle; Textnachrichten erhalten und senden; Ansehen von zum Monitor zugewiesene externe CCTV Kameras mit RTSP Protokoll; Bildspeicher; Alarmmanagement: einfache Alarmfunktionen der Wohn-/ Büroeinheit mit Meldung an Portierzentrale F9539 (in eigener Position beschrieben); Notruf an Portierzentrale F9539; Empfang und Senden von Textnachrichten sowie Rufe von Portierzentrale F9539; Einbindung von Home - Automation über APPS von Drittanbieter; Anschlüsse: 2 Stück 10/100Mbps RJ45 Ports; Spannungsversorgung 12V DC; Anschluss einer 12V DC Sirene; Anschlüsse für Alarmsensoren; Abmessungen Front (B x H x T): 270 x 180 x 20 mm; Farbe: weiß; System: IP Technologie

Technische Information

Mit Video	Ja	Abhörsicher	Ja
System Meet	Ja	Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1	Interkommunikation	Ja
Installationstechnik	Netzwerktechnik	Freisprechen	Ja
Montageart Innenstation	Aufputz	Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Farbe der Innenstation	weiß	Mit Memory-Funktion	Ja
Montageart Außenstation	Unterputz	Bildschirmdiagonale	25.4 mm
Werkstoff der Außenstation	Aluminium	Bildschirmdiagonale in Zoll	10

Farbe der Außenstation	Silber	EAN	8424299015064
Bildsystem	PAL		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F1488	PoE Splitter
Ersatzteil	F1586	PoE Switch
Zubehör	F95411	Montageplatte
Zubehör	F14831	Monitor
Zubehör	F4813	Netzgerät
Zubehör	F1485	Tischzubehör
Zubehör	F9543	UP-Dose
Zubehör	F9533	Türstation
Zubehör	F9518	AP-Geh. M. Regendach
Zubehör	F2810	Türöffner Standard
Zubehör	EFF148W.A71	Türöffner wasserdicht