

**Ex-Kunststoff-Abzweigdose e2583vd2****Art. Nr. H79101 0101**

- zum Verteilen elektrischer Energie in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/21 und 2/22
- EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 00 ATEX 3108, II 2 G EEx e II T6, EEx ia II C T6, II 2 D T58°C IP 66
- Gehäuse: schlagfestes, glasfaserverstärktes Polyamid, Schutzart IP 66
- Anschlussquerschnitt: max. 4 x 4 mm² / PE 4 x 2,5 mm², max. 2 x 6 mm² / PE 4 x 4 mm²
- Zündschutzart: e (erhöhte Sicherheit)
- Bemessungsspannung: max. 690V
- Bemessungsstrom: vom Anschlussquerschnitt abhängig

Ex-Abzweigdose zum Verteilen elektrischer Energie in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1/21 und 2/22

Technische Information

Type	791 01 R0001	Abmessungen	L x B x H: 100 x 81,5 x 61 mm
Verschraubungen	2 x M25 Ø 10 - 17 mm	EAN	4250217428982
Anzahl-Klemmen	4 x Ex-e, 1 x PE		