


BERKER R.x Raumtemperurregler mit Schalter/Öffner 230 V polarweiß glänzend
Art. Nr. 20302089

- mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein
- Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
- mit thermischer Rückführung
- Nennspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 A
- Temperatur: 5 – 30 °C
- Schalt-Temperaturdifferenz: $\approx 0,5$ K
- Nachtabsenkung: ≈ 4 K
- Bauform: Up

Temp.-Regler mit Öffner, Z.-Stk., Wippsch. u. LED R.1/R.3 polarweiß, glänzend. Raumtemperurregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

Technische Information

Ausführung	An/Aus
Thermische Rückkopplung	Serie
Produktgruppe	Thermostat
Schalterprogramm	R.1/R.3/R.8
Differenzwert	0.5 K
Temperatur ablesbar	Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Bimetall
Montageart	Unterputz
Farbe	polarweiß glänzend

Kontaktausführung	Öffner (NC)
Schutzart (IP)	IP20
RAL-Nummer	9010
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	47.2 mm
Klasse des Temperaturreglers	I
EAN	4011334377269