


**BEG Indoor 180-S-UP**
**Art. Nr. BEG92660**

- zwei Schaltkanäle, einer zum Schalten von Licht, der zweite potentialfrei zum Schalten von Heizung, Klima, Lüftung
- fernbedienbarer Präsenzmelder (Master) als Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich
- Slave-Geräte für kostengünstige Vergrößerung des Erfassungsbereiches des Masters
- alle Parameter werden am Master eingestellt, das Slave-Gerät erfasst Bewegungen und gibt diese an den Master weiter
- Abdeckung in 4 verschiedenen Farben
- in Verbindung mit Zwischenring passend für alle gängigen UP/AP-Schalterfabrikate
- Ausführung IP20 und IP54 (IP54 Ausführung für Feuchträume, Garagen, Kellerabgänge)
- Nachlaufzeit, Helligkeit stufenlos einstellbar: 15 Sek. – 30 Min., Impuls; 2 – 2.000 Lux
- Schaltleistung 2.300 W (cos = 1)
- Taster-Eingang für manuelles Ein-/Ausschalten der Beleuchtung
- für Montagehöhen von 1,1 – 2,2 m (seitlich oder über der Tür)
- Ausblendung einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckclips
- optionale Fernbedienung IR-PD für die einfache und zeitsparende Programmierung

Bewegungsmelder, Slave, automatischer Wandschalter mit 180° Erfassungsbereich für Master/Slave-Kombination

Speziell für den Betrieb mit Indoor 180 Master entwickelt

Beträchtliche Reduzierung der laufenden Energiekosten mit Hilfe dieser Master/Slave-Kombination

Erfassung der Bewegung in allen Raumsegmenten mit Slaves möglich

Schaltimpuls zum Master bei erkannter Bewegung

Bewegungserkennung unabhängig von der Umgebungshelligkeit

keine Einstellelemente am Slave

Sensor und Leistungsteil in einem Gehäuse

Einsatzgebiete: z.B. Überwachung von öffentlichen WC-Anlagen, Korridoren, Archivräumen, Besprechungszimmern

Parallelbetrieb Master/Slave

**Technische Information**

Ausführung	Präsenzmelder Slave
Reichweite	12 m
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Tierschneise	Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Nein
Vernetzbar	Nein
Treppenhausüberwachung	Nein
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m
Max. Reichweite frontal	3 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein

Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Halogenfrei	null
Oberfläche	unbehandelt
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC
Frequenz	50 - 60 Hz
Nennspannung	240 V
Erfassungswinkel horizontal	180 °
Montageart	Unterputz
Farbe	-
Temperatur	-25 - 50 °C
Steuerstrom	1 mA
Nebenstelleneingang	Nein
EAN	4007529926602

**Zu diesem Artikel gehört:**

	<b>Art.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92633</b>	Abdeckung IP20 Edelstahl-Optik matt
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92634</b>	Abdeckung IP20 anthrazit
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92139</b>	Abdeckung IP54 reinweiß
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92632</b>	Abdeckung IP20 cremeweiß
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92630</b>	Abdeckung IP20 reinweiß
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92631</b>	Abdeckung IP20 verkehrsweiß
Notwendiger Zusatzartikel	<b>BEG92139AZ</b>	Abdeckung IP54 schwarz matt RAL 9005
Zubehör	<b>BEG92141</b>	AP Dose IP54
Zubehör	<b>BEG92294</b>	Abdecklamelle für Indoor 180