


SPELSBERG Verbindungsdose 2K-12 AB-L grau ohne Klemmen
Art. Nr. S34591201

- Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606) – halogenfrei – leer oder bestückt
- 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen
- Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich
- Dichtbereich 2 – 14 mm, mit innenliegenden Befestigungsstellen
- Schutzart IP55, IK07 - Außenbefestigungslaschen (AB)

Verbindungsdose 2K-12 AB-L, Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2 - 14 mm, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen,

Technische Information

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|---|---------------|
| Ausführung | 2K-12 AB-L grau | Farbe | sonstige |
| Max. Leiterquerschnitt | 2.5 mm ² | Schutzart (IP) | IP55 |
| Bestückung | Schraubklemme | Ausführung Deckel | Montagedeckel |
| Form | rechteckig | Transparenter Deckel | Nein |
| Montageart | Wand-/Deckenmontage | Deckelbefestigung | aufrastend |
| Montage im Erdreich | Nein | Vergießbar | Ja |
| Montage unter Wasser | Nein | Mit Vergussmasse mitgeliefert | Nein |
| Einführung von hinten | Ja | Plombierbar | Nein |
| Länge | 37 mm | Bemessungsisolationsspannung U _i | 400 V |
| Breite | 85 mm | Funktionserhalt | ohne |
| Tiefe | 85 mm | Mit Abschirmung | Nein |
| Anreihbar | Nein | Witterungsbeständig | Ja |
| Anzahl der Einführungen | 12 | Einsatztemperatur | -25 - 40 °C |
| Art der Gehäusedurchführung | Dichtmembran | Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff | Für Ex-Zone Gas | ohne |
| Halogenfrei | Ja | Für Ex-Zone Staub | ohne |
| Oberflächenschutz | unbehandelt | EAN | 4013902399468 |