

**SPELSBERG FR-AP ABZWEIGK.WK 007 M.KLEMM**
**Art. Nr. S40240701**


- Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606),  $U_i=690V$
- Für feuergefährdete Betriebsstätten nach VDE 0100 Teil 482 mit und ohne Klemmen
- Leitungsquerschnitt  $2,5^2$  bis  $25^2$
- Duroplast, halogenfrei, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen, mit Plombierset
- Schutzart IP54 (halogenfrei)

Verbindungsdose WK 007- $2,5^2$ , Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Duroplast, halogenfrei, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M16, Dichtbereich 6 - 10 mm, Schutzart IP54, bis  $2,5^2$ , mit Schutzgrad IK05, Schutzklasse II, Halogenfrei, 80 x 80 x 38, grau, mit Schraubklemme 5-polig -  $2,5\text{ mm}^2$ , (6 x  $1,5^2$  / 4 x  $2,5^2$ ),

**Technische Information**

Max. Leiterquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Bestückung	Schraubklemme
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Nein
Länge	38 mm
Breite	80 mm
Tiefe	80 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	7
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP54
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Nein
Bemessungsisolationsspannung $U_i$	400 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902040032