


**SPELSBERG FR-AP ABZWEIGK.WK 250 M.KLEMM**
**Art. Nr. S42541601**

Verbindungsdose WK 250-25<sup>2</sup>, Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, Duroplast, halogenfrei, mit IP54 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, mit Plombierset, Schutzart IP54, bis 25<sup>2</sup>, mit Schutzgrad IK05, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 256 x 171 x 106, grau, mit Schraubklemme 5-polig - 25 mm<sup>2</sup>, (5 x 16<sup>2</sup> / 3 x 25<sup>2</sup>),

**Technische Information**

Max. Leiterquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>
Bestückung	Schraubklemme
Form	rechteckig
Montageart	Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein
Einführung von hinten	Nein
Länge	106 mm
Breite	256 mm
Tiefe	171 mm
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	16
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Farbe	grau

Schutzart (IP)	IP54
Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein
Deckelbefestigung	geschraubt
Vergießbar	Ja
Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub>	690 V
Funktionserhalt	ohne
Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja
Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne
EAN	4013902040353