


**SPELSBERG Abox-i 1500-150²/5**
**Art. Nr. S49048601**

- Verbindungsdose grau - Industrie Qualität (schlagfest IK08, witterungsbeständig, halogenfrei)
- Großer Anschlussraum für leichte Prüfmöglichkeit, plombierbar
- Einführungen: 4 x M16, 8 x M20/M25, 4 x M32/M40, 8 x M40/M50
- Abmessungen (L x B x T) 440 x 320 x 179 mm
- mit 4 oder 5 Klemmblocken, je Pol bis 2 x 150<sup>2</sup> oder 4 x 70<sup>2</sup>, 16 bis 150 mm<sup>2</sup>, CU/AL

Verbindungsdose, Industrie Qualität, U<sub>i</sub>=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, plombierbar, Spezial-Schraubklemme für Leitereinführung von oben, je Pol bis 2 x 150q oder 4 x 70q, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör, grau, 5-polig-16 bis 150qmm, CU/AL

**Technische Information**

Klemmstein	Schraubklemme 5-polig - 150 mm <sup>2</sup>	Farbe	grau
Max. Leiterquerschnitt	150 mm <sup>2</sup>	Schutzart (IP)	IP65
Bestückung	Schraubklemme	Ausführung Deckel	sonstige
Form	rechteckig	Transparenter Deckel	Nein
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Deckelbefestigung	geschraubt
Montage im Erdreich	Nein	Vergießbar	Ja
Montage unter Wasser	Nein	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Einführung von hinten	Nein	Plombierbar	Ja
Länge	179 mm	Bemessungsisolationsspannung U <sub>i</sub>	690 V
Breite	440 mm	Funktionserhalt	ohne
Tiefe	320 mm	Mit Abschirmung	Nein
Anreihbar	Nein	Witterungsbeständig	Ja
Anzahl der Einführungen	36	Einsatztemperatur	-35 - 80 °C
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Für Ex-Zone Gas	ohne
Halogenfrei	Ja	Für Ex-Zone Staub	ohne
Oberflächenschutz	unbehandelt	EAN	4013902641963