


SPELSBERG Abox 700-70²/5
Art. Nr. S87041101

- Großer Anschlußraum für leichte Prüfmöglichkeit
- mit IP54 Anbaustutzen und mit Plombierset
- Einführungen: 4 x M20, 4 x M32/M40, 4 x M32/M40/M50, 4 x M40/M50/M63
- Abmessungen (L x B x T) 300 x 450 x 132 mm, halogenfrei
- mit 4- oder 5-poligem Klemmstein 16 - 70 mm²

Verbindungskasten, $U_i=690V$, mit 3 Würgenippeln und Gegenmutter, IP54, M63, Dichtbereich 24-43mm, serienmäßig plombierbar, grau, 5 Klemmblöcke 4 x 70qmm, 16-70q

Technische Information

Klemmstein	Schraubklemme 5-polig - 70 mm²	Farbe	grau
Max. Leiterquerschnitt	70 mm²	Schutzart (IP)	IP65
Bestückung	Schraubklemme	Ausführung Deckel	sonstige
Form	rechteckig	Transparenter Deckel	Nein
Montageart	Wand-/Deckenmontage	Deckelbefestigung	geschraubt
Montage im Erdreich	Nein	Vergießbar	Ja
Montage unter Wasser	Nein	Mit Vergussmasse mitgeliefert	Nein
Einführung von hinten	Nein	Plombierbar	Ja
Länge	132 mm	Bemessungsisolationsspannung U_i	690 V
Breite	300 mm	Funktionserhalt	ohne
Tiefe	450 mm	Mit Abschirmung	Nein
Anreihbar	Nein	Witterungsbeständig	Nein
Anzahl der Einführungen	16	Einsatztemperatur	-25 - 40 °C
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Für Ex-Zone Gas	ohne
Halogenfrei	Ja	Für Ex-Zone Staub	ohne
Oberflächenschutz	unbehandelt	EAN	4013902641925