


AGRO Kabelversch. SYNTEC PA6 M16 hellgrau RAL7035 Ø4,5-10mm (UL 5,7-10)
Art. Nr. 1555.17.1.10

- Material: Polyamid PA 6 (halogenfrei), einteiliger Dichtring (Lamellentechnik)
- Dichtring: TPE oder CR (Neopren)
- Einsatztemperatur: -30°C bis +100C°
- Schutzart IP68
- Farbe hellgrau RAL 7035

Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik, Langes Anschlussgewinde metrisch, Hellgrau Ø 4.5-10.0 mm (UL 5.7-10.0 mm)

Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	16
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	15 mm
Schlüsselweite	19 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	5.7 - 10 mm
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68
Schlagfest	Ja

Farbe	lichtgrau
RAL-Nummer	7035
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-30 - 100 °C
EAN	7611614230566