

**FISCHER BREE15I2 SHL LPS SHL 1W Einbau IP20 rund I2**
**Art. Nr. FIBREE15I2**


- zentral überwacht durch INSILIA 2 LPS
- Schutzart IP42, Schutzklasse III
- Leuchtmittel Power-LEDs dimmbar (Fluchtweglinse oder Flächenausleuchtung)
- Montageart Decke Einbau
- Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°
- Abmessung (Ø x T): 78 x 7 mm

**Technische Information**

Montageart	Einbau
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht INSILIA 2 LPS
Brenndauer	1/3/8 h
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Geeignet für Kennzeichnungsart	sonstige
Lampenleistung	1 W
Art der Kennzeichnung	einseitig
Lichtstrom bei Notbetrieb	132 lm
Ausführung	Fluchtweglinse
Mit Piktogramm	Nein
Überwachungseinrichtung	Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System)
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Einspeisung	zentral (Zentralbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	DC
Nennspannung	48 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	III
Max. Systemleistung	1 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb	132 lm
Farbtemperatur	5869 K
Nennbetriebsdauer	8 h
Breite	78 mm
Höhe/Tiefe	35.5 mm
Länge	78 mm
Einbauhöhe/-tiefe	26 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckanschluss
EAN	4250600726398

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette