

**MAICO Radial-Rohrventilator ERR 20/1**Art. Nr. **M0080.0275**

Radiallaufäder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen. Befestigungsfuß als Zubehör lieferbar. Motor: Außenläufer-Kondensatormotor. Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saug- und Druckseite. Elektrischer Anschluss: Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeleinführungstülle. Artikel: ERR 20/1, Fördervolumen: 0 Pa / 900 m³/h, Drehzahl: 2660 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Nennleistung: 115 W, I_{Nenn}: 0,55 A, I_{Max}: 0,55 A, Schutzart (IP): X4, Wärmeklasse: B, Einbauort: Rohr, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 4,4, Nennweite: 200 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 C / 55 C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -20 C / 55 C.

Technische Information

Werkstoff des Gehäuses	Stahl, behandelt	Länge	230 mm
Fördervolumen	840 m ³ /h	Nennweite	200 mm
Gleichstrommotor	Nein	EAN	4012799802754
Schutzart (IP)	IPX4		